RESINPRO SRL – GLOBAL WAX RELEASER – Rév. 17.06.2019

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Agent de démoulage de cire global (liquide) pour résines époxy, polyuréthane et acrylique.

Nom commercial : GLOBAL CIRE LIQUIDE

Nature chimique : Agent de démoulage heptane liquide

Disponible dans le format indiqué sur la photo

Domaines d'utilisation

L'agent de démoulage (Liquide) GLOBALWAX pour coffrage crée un film de cire sur les surfaces et les motifs des moules, avec une forte action anti-adhérente et une résistance aux températures élevées (jusqu'à + 180°C). Il est particulièrement recommandé dans la préparation des moules et des coffrages. dans lequel verser la résine. Vous pouvez l'appliquer sur le bois, le métal, le plastique et même le carton, rendant la surface parfaitement antiadhésive sur laquelle verser de la résine ou d'autres composés en quelques minutes seulement.

Cycle de candidature

Application : Appliquez l'agent démoulant avec le pinceau sur la surface sur laquelle vous souhaitez couler la résine.

Avertissements

AÉROSOL EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. RÉCIPIENT SOUS PRESSION : PEUT EXPLOSER SI CHAUFFÉ. SUSPECTÉ DE CAUSER LE CANCER. PROVOQUE UNE IRRITATION DE LA PEAU. PEUT PROVOQUER UNE RÉACTION ALLERGIQUE CUTANÉE. PEUT PROVOQUER DE LA somnolence OU DES Étourdissements. TRÈS TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES AVEC DES EFFETS À LONG TERME. GARDER À L'ÉCART DES SOURCES DE CHALEUR, DES SURFACES CHAUDES, DES ÉTINCELLES, DES FLAMMES NUES OU AUTRES SOURCES D'INFLAMMATION. NE PAS FUMER. NE PAS PERCER NI BRÛLER, MÊME APRÈS UTILISATION. PROTÉGER DES RAYONS DU SOLEIL. NE PAS EXPOSER À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 50°C/122°F. NE PAS VAPEUR SUR UNE FLAMME NUE OU UNE SOURCE ÉLEVÉE DES YEUX/VISAGE. NE PAS JETER DANS L'ENVIRONNEMENT. CONTIENT : TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE, HEPTANE, HYDROCARBURES, C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES.

Conditionnement : 400 ml

Les données contenues dans ces fiches techniques se réfèrent à des tests en laboratoire. Les indications et méthodes rapportées peuvent être sujettes à changement au fil du temps en fonction des améliorations des technologies de production.

L'application des produits s'effectue hors de notre contrôle car nous ne pouvons pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et l'exécution des travaux. Toutes les indications sont de nature générale, elles n'engagent en rien notre société et donc la responsabilité incombe exclusivement au client.

Nous vous recommandons de tester le produit au préalable afin de vérifier son adéquation à l'usage prévu.
Le service technique est disponible pour fournir des informationscomplémentaires.