

**RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B****SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE**

- 1.1 Produit identifiant:** RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B
- Autres moyens d'identification :**
- UFI :** H110-00SV-Y00W-MH4H
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées :**
- Utilisations pertinentes : Le produit est idéal pour tous les utilisateurs, tant privés qu'industriels, et pour toutes les utilisations de loisirs et professionnelles. Utilisations déconseillées : Toutes les utilisations non spécifiées dans cette section ou dans la section 7.3
- 1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :**
- RESIN PRO SRL  
Via 25 aprile zi snc  
19021 Arcola (SP) - Ligurie - Italie Téléphone : +39 0187 955108  
info@resinpro.it <http://www.resinpro.it>
- 1.4 Numéro de téléphone d'urgence :** NHS Direct en Angleterre ou au Pays de Galles 0845 46 47

**SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS**

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange : Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 :**
- La classification de ce produit a été effectuée conformément au règlement CLP (CE) n° 1272/2008.
- Tox. aiguë 4 : Toxicité aiguë, catégorie 4, H302+H332  
Aquatic Chronic 3 : Dangereux pour le milieu aquatique, danger à long terme, catégorie 3, H412  
Eye Dam. 1 : Lésions oculaires graves, catégorie 1, H318  
Skin Corr. 1B : Corrosion cutanée, Catégorie 1B, H314  
Skin Sens. 1A : Sensibilisation cutanée, Catégorie 1A, H317
- 2.2 Éléments d'étiquette :**
- Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 :**
-  
- Mentions de danger :**
- Toxicité aiguë 4 : H302+H332 - Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.  
Aquatic Chronic 3 : H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Skin Corr. 1B : H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
Skin Sens. 1A : H317 - Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
- Conseils de prudence :**
- P102 : Tenir hors de portée des enfants. - P103 : Lire l'étiquette avant utilisation. - P404 : Conserver dans un récipient fermé. - P405 : Conserver sous clé. P280 : Porter des gants de protection/une protection du visage/des vêtements de protection/une protection respiratoire/des chaussures de protection.  
P301+P330+P331 : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau.  
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P304+P340 : EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 : Appeler immédiatement un centre antipoison/un médecin.  
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation relative aux déchets dangereux ou aux emballages et aux déchets d'emballages respectivement.
- Substances qui contribuent à la classification**
- alcool benzylique (CAS : 100-51-6) ; 4,4'-isopropylidènediphénol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane, produits de réaction avec la 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine (CAS : 38294-64-3) ; 3-aminométhyl-3,5,5-

- SUITE SUR LA PAGE

## Fiche de données de sécurité

Cette FDS est une traduction anglaise du RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION, sans aucune législation spécifique à un pays.

### RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B

triméthylcyclohexylamine (CAS : 2855-13-2)

#### 2.3 Autres dangers :

- SUITE SUR LA PAGE

## Fiche de données de sécurité

Cette FDS est une traduction anglaise du RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION, sans aucune législation spécifique à un pays.

## RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B

## SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS (suite)

Le produit ne répond pas aux critères PBT/vPvB  
Propriétés perturbatrices endocriniennes : Le produit ne répond pas aux critères.

## SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

## 3.1 Substance:

Non applicable

## 3.2 Mélange:

Description chimique : Solution composée d'amines

## Composants:

| Identification                                                                           | Nom chimique/Classification                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | Concentration |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 100-51-6<br>CE: 202-859-9<br>Indice: 603-057-00-5<br>ATTEIN 01-2119492630-38-XXXX   | alcool benzylique <sup>(1)</sup> ATP CLP00                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 25 - <50 %    |
|                                                                                          | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                                                        | Toxicité aiguë 4 : H302+H332 – Attention                                                                                    |               |
| CAS: 38294-64-3<br>CE: 500-101-4<br>Index: Non applicable<br>REACH 01-2119965165-33-XXXX | 4,4'-isopropylidènediphénol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane, Auto-classifié<br>produits de réaction avec la 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine <sup>(1)</sup> |                                                                                                                             | 25 - <50 %    |
|                                                                                          | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                                                        | Aquatic Chronic 3 : H412 ; Eye Dam. 1 : H318 ; Skin Corr. 1B : H314 ; Skin Sens. 1 : H317 - Danger                          |               |
| CAS: 2855-13-2<br>CE: 220-666-8<br>Indice: 612-067-00-9<br>ATTEIN 01-2119514687-32-XXXX  | 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine <sup>(1)</sup> ATP ATP17                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 10 - <25 %    |
|                                                                                          | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                                                        | Toxicité aiguë 4 : H302 ; Lésions oculaires 1 : H318 ; Corrosion cutanée 1B : H314 ; Sensibilité cutanée 1A : H317 - Danger |               |

<sup>(1)</sup> Substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement qui répondent aux critères fixés dans le règlement (UE) n° 2020/878

Pour obtenir plus d'informations sur les dangers des substances, consultez les sections 11, 12 et 16.

## Autres informations :

| Identification                                                              | Limite de concentration spécifique     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamineCAS: 2855-13-2<br>CE: 220-666-8 | % (p/p) >=0,001 : Skin Sens. 1A - H317 |

Estimation de la toxicité aiguë de la substance figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ou telle que déterminée conformément à l'annexe I de ce règlement :

| Identification                                                              | Toxicité aiguë      |                   | Genre |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| alcool benzylique<br>CAS : 100-51-6<br>CE: 202-859-9                        | DL50 orale          | 500 mg/kg (ATEi)  | Rat   |
|                                                                             | DL50 cutanée        | Non applicable    |       |
|                                                                             | CL50 par inhalation | 11 mg/L (ATEi)    |       |
| 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamineCAS: 2855-13-2<br>CE: 220-666-8 | DL50 orale          | 1030 mg/kg (ATEi) | Rat   |
|                                                                             | DL50 cutanée        | Non applicable    |       |
|                                                                             | CL50 par inhalation | Non applicable    |       |

## SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

## 4.1 Description des mesures de premiers secours :

Demandez immédiatement une assistance médicale en montrant la FDS de ce produit.

## Par inhalation :

Éloigner la personne affectée de la zone d'exposition, lui fournir de l'air frais et la maintenir au repos. Dans les cas graves, comme une insuffisance cardiorespiratoire, des techniques de réanimation artificielle (bouche-à-bouche, massage cardiaque, apport d'oxygène, etc.) seront nécessaires, nécessitant une assistance médicale immédiate.

## Par contact cutané :

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés, rincer la peau ou doucher la personne affectée, si nécessaire, avec beaucoup d'eau froide et de savon neutre. Dans les cas graves, consulter un médecin. Si le produit provoque des brûlures ou des engelures, il ne faut pas retirer les vêtements, car cela pourrait aggraver la blessure s'ils restent collés à la peau. Si des cloques se forment sur la peau, il ne faut jamais les percer, car cela augmenterait le risque d'infection.

- SUITE SUR LA PAGE

**RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B****SECTION 4 : PREMIERS SECOURS (suite)****Par contact visuel :**

Rincer abondamment les yeux à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes. Ne pas laisser la personne blessée se frotter ni fermer les yeux. Si la personne blessée porte des lentilles de contact, celles-ci doivent être retirées, sauf si elles restent collées aux yeux, ce qui pourrait aggraver les lésions. Dans tous les cas, après le nettoyage, consulter un médecin au plus vite et lui remettre la fiche de données de sécurité du produit.

**Par ingestion/aspiration :**

Demandez immédiatement une assistance médicale et montrez-lui la fiche de données de sécurité (FDS). Ne pas faire vomir, car son expulsion de l'estomac peut être dangereuse pour le mucus du tube digestif principal et risque également d'endommager les voies respiratoires par inhalation. Rincez-vous la bouche et la gorge, car elles pourraient avoir été atteintes lors de l'ingestion. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale sans la surveillance d'un médecin. Maintenez la personne concernée au repos.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :**

Les effets aigus et retardés sont indiqués dans les sections 2 et 11.

**4.3 Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire :**

Non applicable

**SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE****5.1 Moyens d'extinction : Moyens****d'extinction appropriés :**

Le produit est ininflammable dans des conditions normales de stockage, de manipulation et d'utilisation. En cas d'inflammation due à une manipulation, un stockage ou une utilisation inappropriés, utiliser de préférence des extincteurs à poudre polyvalente (poudre ABC), conformément au Règlement sur les systèmes de protection incendie.

**Moyens d'extinction inappropriés :**

Non applicable

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :**

À la suite de la combustion ou de la décomposition thermique, des sous-produits réactifs sont créés qui peuvent devenir hautement toxiques et, par conséquent, présenter un risque grave pour la santé.

**5.3 Conseils aux pompiers :**

Selon l'ampleur de l'incendie, il peut être nécessaire de porter une tenue de protection intégrale et un appareil respiratoire autonome (ARI). Des moyens et équipements d'urgence minimaux doivent être disponibles (couvertures anti-feu, trousse de premiers secours portable, etc.), conformément à la directive 89/654/CE.

**Dispositions complémentaires :**

Agir conformément au Plan d'urgence interne et aux fiches d'information sur les mesures à prendre en cas d'accident ou d'autres situations d'urgence. Éliminer toute source d'inflammation. En cas d'incendie, refroidir les conteneurs et réservoirs de stockage des produits susceptibles de s'enflammer, d'exploser ou de provoquer un BLEVE en raison des températures élevées. Éviter le déversement des produits utilisés pour éteindre l'incendie dans un milieu aqueux.

**SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures****d'urgence : Pour le personnel non urgentiste :**

Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes effectuant cette tâche. Un équipement de protection individuelle doit être utilisé pour éviter tout contact potentiel avec le produit déversé (voir section 8). Évacuer la zone et exclure les personnes non protégées.

**Pour les intervenants d'urgence :**

Porter un équipement de protection. Tenir à l'écart les personnes non protégées. Voir section 8.

**6.2 Précautions environnementales :**

Éviter impérativement tout déversement en milieu aqueux. Contenir le produit absorbé de manière appropriée dans des récipients hermétiquement fermés. Informer les autorités compétentes en cas d'exposition du public ou de l'environnement.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :**

Il est recommandé :

Absorber le déversement avec du sable ou un absorbant inerte et transporter le produit vers un endroit sûr. Ne pas absorber avec de la sciure ou d'autres absorbants combustibles. Pour toute question relative à l'élimination, consulter la section 13.

**6.4 Référence à d'autres sections :**

Voir les sections 8 et 13.

**RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B****SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :****A.- Précautions générales pour une utilisation en toute sécurité**

Respecter la législation en vigueur relative à la prévention des risques industriels liés à la manutention manuelle de charges. Maintenir l'ordre et la propreté et éliminer les déchets en toute sécurité (section 6).

**B.- Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions**

Le produit est ininflammable dans des conditions normales de stockage, de manipulation et d'utilisation. Il est recommandé de transférer à basse vitesse afin d'éviter la génération de charges électrostatiques pouvant affecter les produits inflammables. Consultez la section 10 pour plus d'informations sur les conditions et les matériaux à éviter.

**C.- Recommandations techniques sur l'hygiène générale du travail**

Ne pas manger ni boire pendant le processus, se laver ensuite les mains avec des produits de nettoyage adaptés.

**D.- Recommandations techniques pour prévenir les risques environnementaux**

En raison du danger de ce produit pour l'environnement, il est recommandé de l'utiliser dans une zone contenant des barrières de contrôle de la contamination en cas de déversement, ainsi que d'avoir un matériau absorbant à proximité.

**7.2 Conditions de stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :****A.- Mesures techniques de stockage**

Temp. minimale : 15°C

Température maximale: 35°C

Maximum temps: 12 Mois B.-

**Conditions générales de stockage**

Éviter les sources de chaleur, les radiations, l'électricité statique et le contact avec les aliments. Pour plus d'informations, voir la sous-section 10.5.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) :**

À l'exception des instructions déjà spécifiées, il n'est pas nécessaire de fournir une recommandation particulière concernant les utilisations de ce produit.

**SECTION 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1 Contrôle paramètres:**

Substances dont les limites d'exposition professionnelle doivent être surveillées sur le lieu de travail (VLEP européenne, et non législation nationale) :

Il n'existe pas de limites d'exposition professionnelle applicables aux substances contenues dans le produit.

**DNEL (Travailleurs) :**

| Identification                                                                                                                                                                                                 |            | Courte exposition     |                | Exposition longue       |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |            | Systémique            | Locale         | Systémique              | Locale                  |
| alcool<br>benzylique<br>CAS : 100-51-6<br>CE: 202-859-9                                                                                                                                                        | Oral       | Non applicable        | Non applicable | Non applicable          | Non applicable          |
|                                                                                                                                                                                                                | Dermique   | 40 mg/kg              | Non applicable | 8 mg/kg                 | Non applicable          |
|                                                                                                                                                                                                                | Inhalation | 110 mg/m <sup>3</sup> | Non applicable | 22 mg/m <sup>3</sup>    | Non applicable          |
| 4,4'-isopropylidène-diphénol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane, produits de réaction avec la 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine<br>CAS: 38294-64-3<br>CE: 500-101-4 | Oral       | Non applicable        | Non applicable | Non applicable          | Non applicable          |
|                                                                                                                                                                                                                | Dermique   | Non applicable        | Non applicable | 0,14 mg/kg              | Non applicable          |
|                                                                                                                                                                                                                | Inhalation | Non applicable        | Non applicable | 0,493 mg/m <sup>3</sup> | Non applicable          |
| 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine CAS: 2855-13-2<br>CE: 220-666-8                                                                                                                                   | Oral       | Non applicable        | Non applicable | Non applicable          | Non applicable          |
|                                                                                                                                                                                                                | Dermique   | Non applicable        | Non applicable | Non applicable          | Non applicable          |
|                                                                                                                                                                                                                | Inhalation | Non applicable        | Non applicable | Non applicable          | 0,073 mg/m <sup>3</sup> |

**DNEL (Population générale) :**

| Identification |          | Courte exposition |                | Exposition longue |                |
|----------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                |          | Systémique        | Locale         | Systémique        | Locale         |
| alcool         | Oral     | 20 mg/kg          | Non applicable | 4 mg/kg           | Non applicable |
|                | Dermique | 20 mg/kg          | Non applicable | 4 mg/kg           | Non applicable |

- SUITE SUR LA PAGE

## Fiche de données de sécurité

Cette FDS est une traduction anglaise du RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION, sans aucune législation spécifique à un pays.

### RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B

|                                                   |            |                      |                |                       |                |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| benzylique<br>CAS : 100-51-<br>6<br>CE: 202-859-9 | Inhalation | 27 mg/m <sup>3</sup> | Non applicable | 5,4 mg/m <sup>3</sup> | Non applicable |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|

- SUITE SUR LA PAGE

## Fiche de données de sécurité

Cette FDS est une traduction anglaise du RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION, sans aucune législation spécifique à un pays.

## RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B

## SECTION 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

| Identification                                                                                                                                                                                                |            | Courte exposition |                | Exposition longue       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                               |            | Systémique        | Locale         | Systémique              | Locale         |
| 4,4'-isopropylidènediphénol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane, produits de réaction avec la 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine<br>CAS: 38294-64-3<br>CE: 500-101-4 | Oral       | Non applicable    | Non applicable | 0,05 mg/kg              | Non applicable |
|                                                                                                                                                                                                               | Dermique   | Non applicable    | Non applicable | 0,05 mg/kg              | Non applicable |
|                                                                                                                                                                                                               | Inhalation | Non applicable    | Non applicable | 0,074 mg/m <sup>3</sup> | Non applicable |
| 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamineCAS: 2855-13-2<br>CE: 220-666-8                                                                                                                                   | Oral       | Non applicable    | Non applicable | 0,526 mg/kg             | Non applicable |
|                                                                                                                                                                                                               | Dermique   | Non applicable    | Non applicable | Non applicable          | Non applicable |
|                                                                                                                                                                                                               | Inhalation | Non applicable    | Non applicable | Non applicable          | Non applicable |

## PNEC :

| Identification                                                                                                                                                                                                |              |                |                       |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------|--|
| alcool benzylique<br>CAS : 100-51-6<br>CE: 202-859-9                                                                                                                                                          | STP          | 39 mg/L        | Eau douce             | 1 mg/L      |  |
|                                                                                                                                                                                                               | Sol          | 0,456 mg/kg    | Eau de mer            | 0,1 mg/L    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | Intermittent | 2,3 mg/L       | Sédiment (eau douce)  | 5,27 mg/kg  |  |
|                                                                                                                                                                                                               | Oral         | Non applicable | Sédiment (eau de mer) | 0,527 mg/kg |  |
| 4,4'-isopropylidènediphénol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane, produits de réaction avec la 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine<br>CAS: 38294-64-3<br>CE: 500-101-4 | STP          | 10 mg/L        | Eau douce             | 0,011 mg/L  |  |
|                                                                                                                                                                                                               | Sol          | 864 mg/kg      | Eau de mer            | 0,001 mg/L  |  |
|                                                                                                                                                                                                               | Intermittent | 0,111 mg/L     | Sédiment (eau douce)  | 4320 mg/kg  |  |
|                                                                                                                                                                                                               | Oral         | 0,001 g/kg     | Sédiment (eau de mer) | 432 mg/kg   |  |
| 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamineCAS: 2855-13-2<br>CE: 220-666-8                                                                                                                                   | STP          | 3,18 mg/L      | Eau douce             | 0,06 mg/L   |  |
|                                                                                                                                                                                                               | Sol          | 1 121 mg/kg    | Eau de mer            | 0,006 mg/L  |  |
|                                                                                                                                                                                                               | Intermittent | 0,23 mg/L      | Sédiment (eau douce)  | 5 784 mg/kg |  |
|                                                                                                                                                                                                               | Oral         | Non applicable | Sédiment (eau de mer) | 0,578 mg/kg |  |

## 8.2 Expositioncontrôles:

## A.- Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

À titre préventif, il est recommandé d'utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) de base, portant le marquage CE correspondant, conformément au règlement (UE) 2016/425. Pour plus d'informations sur les EPI (stockage, utilisation, nettoyage, entretien, classe de protection, etc.), consultez la notice d'information fournie par le fabricant. Pour plus d'informations, voir la sous-section.

7.1. Toutes les informations contenues dans le présent document constituent une recommandation qui nécessite une clarification de la part des services de prévention des risques du travail, car on ignore si l'entreprise dispose de mesures supplémentaires.

## B.- Protection respiratoire

| Pictogramme                                                                                                                          | EPI                                 | Étiquetage                                                                          | Norme CEN           | Remarques                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatoireprotection des voies respiratoires | Masque filtrant pour gaz et vapeurs |  | EN 405:2002+A1:2010 | Remplacer le masque dès qu'il y a un goût ou une odeur de contaminant à l'intérieur. Si le contaminant est accompagné d'avertissements, il est recommandé d'utiliser un équipement d'isolement. |

## C.- Protection spécifique des mains

| Pictogramme                                                                                                             | EPI                                                                                                | Étiquetage                                                                          | Norme CEN         | Remarques                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <br>Protection obligatoire des mains | Gants de protection chimique (Matériau : Nitrile, Temps de percée : > 480 min, Épaisseur : 0,4 mm) |  | EN ISO 21420:2020 | Remplacez les gants dès qu'il y a un signe de détérioration. |

Le produit étant un mélange de plusieurs substances, la résistance du matériau des gants ne peut pas être calculée à l'avance avec une fiabilité totale et doit donc être vérifiée avant l'application.

## D.- Protection des yeux et du visage

| Pictogramme                                                                         | EPI          | Étiquetage | Norme CEN                                                     | Remarques                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Écran facial |            | EN 166:2002<br>EN 167:2002<br>EN 168:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Nettoyer quotidiennement et désinfecter régulièrement selon les instructions du fabricant. À utiliser en cas de risque d'éclaboussures. |

- SUITE SUR LA PAGE

Fiche de données de sécurité

Cette FDS est une traduction anglaise du RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION, sans aucune législation spécifique à un pays.

**RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B**

|                                  |  |                                                                                   |  |  |
|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Visage obligatoire<br>protection |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|

- SUITE SUR LA PAGE



## RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B

## SECTION 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

## E.- Protection du corps

| Pictogramme                                                                                                                     | EPI                                                                    | Étiquetage                                                                                   | Norme CEN                                                                                                                  | Remarques                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protection corporelle complète obligatoire | Vêtements jetables de protection contre les risques chimiques          | <br>CAT III | EN 13034:2005+A1:2009<br>EN 168:2002<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN 464:1994 | Réservé à un usage professionnel. Nettoyer régulièrement selon les instructions du fabricant. |
| <br>Protection obligatoire des pieds           | Chaussures de sécurité pour la protection contre les risques chimiques | <br>CAT III | EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2019                                                                                       | Remplacez les bottes dès qu'il y a un signe de détérioration.                                 |

## F.- Mesures d'urgence supplémentaires

| Mesure d'urgence                                                                                      | Normes                                          | Mesure d'urgence                                                                                                  | Normes                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Douche d'urgence | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Stations de lavage des yeux | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

## Contrôles de l'exposition environnementale :

Conformément à la législation communautaire relative à la protection de l'environnement, il est recommandé d'éviter tout déversement accidentel du produit et de son récipient dans l'environnement. Pour plus d'informations, voir la sous-section 7.1.D.

## Composés organiques volatils :

Conformément à la directive 2010/75/UE, ce produit présente les caractéristiques suivantes :

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| COV (approvisionnement) : | 0 % poids                   |
| Densité de COV à 20 °C :  | 0 kg/m <sup>3</sup> (0 g/L) |
| Nombre moyen de carbone : | Non applicable              |
| Poids moléculaire moyen : | Non applicable              |

## SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

## 9.1 Information sur les propriétés physiques et chimiques

**de base :** Pour des informations complètes, consultez la

fiche technique du produit. Aspect :

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| État physique à 20 °C : | Liquide          |
| Apparence:              | Transparent      |
| Couleur:                | Incolore         |
| Odeur:                  | Caractéristiques |
| Seuil olfactif :        | Non applicable * |

**Volatilité:**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Point d'ébullition à pression atmosphérique : | 219°C               |
| Pression de vapeur à 20 °C :                  | 5Pennsylvanie       |
| Pression de vapeur à 50 °C :                  | 67,16 Pa (0,07 kPa) |
| Taux d'évaporation à 20 °C :                  | Non applicable *    |

**Description du produit:**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Densité à 20 °C :               | 1002,2kg/m <sup>3</sup> |
| Densité relative à 20 °C :      | 1 002                   |
| Viscosité dynamique à 20 °C :   | 4,39cP                  |
| Viscosité cinématique à 20 °C : | 4,39mm <sup>2</sup> /s  |
| Viscosité cinématique à 40 °C : | Non applicable *        |

\*Non pertinent en raison de la nature du produit, ne fournissant pas d'informations sur ses dangers.

**RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B****SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Concentration:                                 | Non applicable * |
| pH:                                            | Californie.11    |
| Densité de vapeur à 20 °C :                    | Non applicable * |
| Coefficient de partage n-octanol/eau à 20 °C : | Non applicable * |
| Solubilité dans l'eau à 20 °C :                | Non applicable * |
| Propriétés de solubilité :                     | Non applicable * |
| Température de décomposition :                 | Non applicable * |
| Point de fusion/point de congélation :         | Non applicable * |

**Inflammabilité :**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Point d'éclair:                      | 103°C            |
| Inflammabilité (solide, gaz) :       | Non applicable * |
| Température d'auto-inflammation :    | 380°C            |
| Limite inférieure d'inflammabilité : | Non applicable * |
| Limite supérieure d'inflammabilité : | Non applicable * |

**Caractéristiques des particules :**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre équivalent médian : | Non applicable |
|------------------------------|----------------|

**9.2 Autre information:****Informations relatives aux classes de danger physique :**

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Propriétés explosives :                                            | Non applicable *             |
| Propriétés oxydantes :                                             | Non applicable *             |
| Corrosif pour les métaux :                                         | Non applicable *             |
| Chaleur de combustion :                                            | Non applicable *             |
| Aérosols - pourcentage total (en masse) de substances inflammables | Composants non applicables * |

**Autres caractéristiques de sécurité :**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tension superficielle à 20 °C : | Non applicable * |
| Indice de réfraction :          | Non applicable * |

\*Non pertinent en raison de la nature du produit, ne fournissant pas d'informations sur ses dangers.

**SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ****10.1 Réactivité:**

Aucune réaction dangereuse n'est attendue, car le produit est stable dans les conditions de stockage recommandées. Voir la section 7 de la fiche de données de sécurité.

**10.2 Stabilité chimique :**

Chimiquement stable dans les conditions indiquées de stockage, de manipulation et d'utilisation.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses :**

Dans les conditions spécifiées, aucune réaction dangereuse entraînant des températures ou des pressions excessives n'est attendue.

**10.4 Conditions à éviter :**

Applicable pour la manipulation et le stockage à température ambiante :

| Choc et frottement | Contact avec l'air | Augmentation de la température | Soleil         | Humidité       |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Non applicable     | Non applicable     | Non applicable                 | Non applicable | Non applicable |

Éviter la surchauffe. Éviter toute source d'inflammation.

Éviter tout contact accidentel avec les constituants/acides époxy. Peut produire une réaction exothermique, formant des dérivés phénoliques, du monoxyde de carbone et de l'eau.

**10.5 Matières incompatibles:**

| Acides                  | Eau            | Matériaux oxydants | Matériaux combustibles | Autres                                 |
|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Évitez les acides forts | Non applicable | Précaution         | Non applicable         | Évitez les alcalis ou les bases fortes |

- SUITE SUR LA PAGE

**RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B****SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ (suite)****Autres informations :**

Air. Matières comburantes. Métaux

**10.6 Produits de décomposition dangereux :**

En cas de décomposition thermique ou d'incendie, des gaz et des vapeurs potentiellement dangereux pour la santé peuvent être libérés, notamment de l'ammoniac. L'oxyde d'azote peut réagir avec la vapeur d'eau pour former de l'acide nitrique corrosif.

**SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 :**

Les informations expérimentales relatives aux propriétés toxicologiques du produit lui-même ne sont pas disponibles

**Conséquences dangereuses pour la santé :**

En cas d'exposition répétée, prolongée ou à des concentrations supérieures aux limites d'exposition professionnelle recommandées, des effets néfastes sur la santé peuvent survenir, selon le mode d'exposition :

**A- Ingestion (effet aigu) :**

- Toxicité aiguë : La consommation d'une dose considérable peut provoquer une irritation de la gorge, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements.
- Corrosivité/irritabilité : Produit corrosif. En cas d'ingestion, il provoque des brûlures et détruit les tissus. Pour plus d'informations sur les effets secondaires du contact avec la peau, voir la section 2.

**B- Inhalation (effet aigu) :**

- Toxicité aiguë : L'exposition à une concentration élevée peut interférer avec le système nerveux central et provoquer des maux de tête, des étourdissements, des vertiges, des nausées, des vomissements, de la confusion et, dans les cas graves, une perte de conscience.
- Corrosivité/Irritabilité : L'inhalation prolongée du produit est corrosive pour les muqueuses et les voies respiratoires

supérieures. C- Contact avec la peau et les yeux (effet aigu) :

- Contact avec la peau : Un contact cutané est particulièrement possible, car les tissus, quelle que soit leur épaisseur, peuvent être détruits et provoquer des brûlures. Pour plus d'informations sur les effets secondaires, voir la section 2.
- Contact avec les yeux : Provoque de graves lésions oculaires après contact.

**D- Effets CMR (cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction) :**

- Cancérogénicité : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour les effets mentionnés. Pour plus d'informations, voir la section 3.
- CIRC : Non applicable
- Mutagénicité : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus d'informations, voir la section 3.
- Toxicité pour la reproduction : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus d'informations, voir la section 3.

**E- Effets sensibilisants :**

- Voie respiratoire : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses ayant des effets sensibilisants. Pour plus d'informations, voir la section 3.
- Peau : Un contact prolongé avec la peau peut entraîner des épisodes de dermatite de contact allergique.

**F- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique :**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus d'informations, voir la section 3.

**G- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée :**

- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus d'informations, voir la section 3.
- Peau : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus d'informations, voir la section 3.

**H- Risque d'aspiration :**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus d'informations, voir la section 3.

**Autres informations :**

Non applicable

**Informations toxicologiques spécifiques sur les substances :**

- SUITE SUR LA PAGE

## Fiche de données de sécurité

Cette FDS est une traduction anglaise du RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION, sans aucune législation spécifique à un pays.

## RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B

## SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite)

| Identification                                                              | Toxicité aiguë      |                   | Genre |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| alcool<br>benzylique<br>CAS : 100-51-6<br>CE: 202-859-9                     | DL50 orale          | 500 mg/kg (ATEi)  | Rat   |
|                                                                             | DL50 cutanée        | 2500 mg/kg        |       |
|                                                                             | CL50 par inhalation | 11 mg/L (ATEi)    |       |
| 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamineCAS: 2855-13-2<br>CE: 220-666-8 | DL50 orale          | 1030 mg/kg (ATEi) | Rat   |
|                                                                             | DL50 cutanée        | Non applicable    |       |
|                                                                             | CL50 par inhalation | Non applicable    |       |

## 11.2 Informations sur les autres dangers : Propriétés

## perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes : Le produit ne répond pas aux critères.

## Autres informations

Non applicable

## SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Les informations expérimentales relatives aux propriétés écotoxicologiques du produit lui-même ne sont pas disponibles. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## 12.1 Toxicité :

## Toxicité aiguë :

| Identification                                                                                                                                                                                             | Concentration |                       | Espèces                 | Genre    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| alcool benzylique<br>CAS: 100-51-6<br>CE: 202-859-9                                                                                                                                                        | CL50          | 646 mg/L (48 h)       | Leuciscus idus          | Poisson  |
|                                                                                                                                                                                                            | CE50          | 400 mg/L (24 h)       | Daphnie magna           | Crustacé |
|                                                                                                                                                                                                            | CE50          | 79 mg/L (3 h)         | Scenedesmus subspicatus | Algues   |
| 4,4'-isopropylidènediphénol, produits de réaction oligomères avec 1-chloro-2,3-époxypropane, produits de réaction avec le 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine<br>CAS: 38294-64-3<br>CE: 500-101-4 | CL50          | >10 - 100 mg/L (96 h) |                         | Poisson  |
|                                                                                                                                                                                                            | CE50          | >10 - 100 mg/L (48 h) |                         | Crustacé |
|                                                                                                                                                                                                            | CE50          | >10 - 100 mg/L (72 h) |                         | Algues   |
| 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine<br>CAS: 2855-13-2<br>CE: 220-666-8                                                                                                                            | CL50          | 110 mg/L (96 h)       | Leuciscus idus          | Poisson  |
|                                                                                                                                                                                                            | CE50          | 388 mg/L (48 h)       | N / A                   | Crustacé |
|                                                                                                                                                                                                            | CE50          | Non applicable        |                         |          |

## Toxicité chronique :

| Identification                                                                 | Concentration |                | Espèces       | Genre    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| alcool benzylique<br>CAS : 100-51-6 CE : 202-859-9                             | NOEC          | 48 897 mg/L    | N / A         | Poisson  |
|                                                                                | NOEC          | 51 mg/L        | Daphnie magna | Crustacé |
| 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine<br>CAS : 2855-13-2 CE : 220-666-8 | NOEC          | Non applicable |               |          |
|                                                                                | NOEC          | 3 mg/L         | Daphnie magna | Crustacé |

## 12.2 Persistance et dégradabilité :

## Informations spécifiques à la substance :

| Identification                                                              | Dégradabilité |                | Biodégradabilité |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------|
| alcool benzylique<br>CAS : 100-51-6<br>CE: 202-859-9                        | BOD5          | Non applicable | Concentration    | 100 mg/L |
|                                                                             | MORUE         | Non applicable | Période          | 14 jours |
|                                                                             | DBO5/DCO      | Non applicable | % biodégradable  | 94 %     |
| 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamineCAS: 2855-13-2<br>CE: 220-666-8 | BOD5          | Non applicable | Concentration    | 7 mg/L   |
|                                                                             | MORUE         | Non applicable | Période          | 28 jours |
|                                                                             | DBO5/DCO      | Non applicable | % biodégradable  | 8 %      |

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation :

## Informations spécifiques à la substance :

- SUITE SUR LA PAGE

## Fiche de données de sécurité

Cette FDS est une traduction anglaise du RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION, sans aucune législation spécifique à un pays.

## RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B

## SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES (suite)

| Identification | Potentiel de bioaccumulation |        |
|----------------|------------------------------|--------|
| alcool         | BCF                          | 0,3    |
| benzylique     | Journal de bord              | 1.1    |
| CAS : 100-51-6 | Potentiel                    | Faible |
| 6              |                              |        |
| CE: 202-859-9  |                              |        |

## 12.4 Mobilité dans le sol :

| Identification                                             | Absorption/désorption |                      | Volatilité |                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------------------------|
| alcool benzylique                                          | Koc                   | Non applicable       | Henri      | Non applicable                 |
| CAS : 100-51-6                                             | Conclusion            | Non applicable       | Sol sec    | Non applicable                 |
| CE: 202-859-9                                              | Tension superficielle | 3 679E-2 N/m (25 °C) | Sol humide | Non applicable                 |
| 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamineCAS: 2855-13-2 | Koc                   | 928                  | Henri      | 4,46E-4 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
| CE: 220-666-8                                              | Conclusion            | Faible               | Sol sec    | Non                            |
|                                                            | Tension superficielle | Non applicable       | Sol humide | Non                            |

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB :

Le produit ne répond pas aux critères PBT/vPvB

## 12.6 Propriétés perturbatrices endocriniennes :

Propriétés perturbatrices endocriniennes : Le produit ne répond pas aux critères.

## 12.7 Autres effets indésirables :

Non décrit

## SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

## 13.1 Méthodes de traitement

| Code                                         | Description                                                | Classe de déchets (Règlement (UE) n° 1357/2014) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de déchet (Règlement (UE) n° 1357/2014) | des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses | Dangereux                                       |

HP14 Écotoxique, HP6 Toxicité aiguë, HP13 Sensibilisant, HP8 Corrosif

## Gestion des déchets (élimination et évaluation) :

Consulter le responsable du service des déchets agréé concernant les opérations d'évaluation et d'élimination, conformément aux annexes 1 et 2 de la directive 2008/98/CE. Conformément à la directive 15 01 (2014/955/CE) du code, si le récipient a été en contact direct avec le produit, il sera traité de la même manière que le produit lui-même. Dans le cas contraire, il sera traité comme un résidu non dangereux. Les déchets ne doivent pas être jetés à l'égout. Voir paragraphe 6.2.

## Réglementation relative à la gestion des déchets :

Conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), les dispositions communautaires ou nationales relatives à la gestion des déchets sont énoncées

Législation communautaire : Directive 2008/98/CE, 2014/955/UE, Règlement (UE) N° 1357/2014

## SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

## Transport de marchandises dangereuses par voie terrestre :

Concernant l'ADR 2023 et le RID 2023 :

- SUITE SUR LA PAGE

## RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B

## SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)



- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification :** UN2735
- 14.2 Nom d'expédition des Nations Unies :** AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, NSA (4,4'-Isopropylidènediphénol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane, produits de réaction avec la 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine)
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport :** 8  
Étiquettes: 8
- 14.4 Groupe d'emballage:** II
- 14.5 Risques environnementaux :** Non
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
Réglementations particulières : 274  
Code de restriction du tunnel : E  
Physico-Chimiquepropriétés : voir section 9  
Limitéequantités:1 L
- 14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI :** Non applicable

## Transport de marchandises dangereuses par mer :

Concernant l'IMDG 40-20 :



- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification :** UN2735
- 14.2 Nom d'expédition des Nations Unies :** AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, NSA (4,4'-Isopropylidènediphénol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane, produits de réaction avec la 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine)
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport :** 8  
Étiquettes: 8
- 14.4 Groupe d'emballage:** II
- 14.5 Polluant marin :** Non
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
Réglementations particulières : 274  
Codes EmS : FA, SB  
Physico-Chimiquepropriétés : voir section 9  
Limitéequantités:1 L  
Groupe de ségrégation : SGG18
- 14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI :** Non applicable

## Transport de marchandises dangereuses par voie aérienne :

Concernant l'IATA/OACI 2023 :



- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification :** UN2735
- 14.2 Nom d'expédition des Nations Unies :** AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, NSA (4,4'-Isopropylidènediphénol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane, produits de réaction avec la 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine)
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport :** 8  
Étiquettes: 8
- 14.4 Groupe d'emballage:** II
- 14.5 Risques environnementaux :** Non
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
Propriétés physico-chimiques : voir section 9
- 14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI :** Non applicable

## SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

## 15.1 Réglementations/législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au

**mélange :** Substances candidates à l'autorisation au titre du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : Non applicable

Substances inscrites à l'annexe XIV du règlement REACH (« Liste d'autorisation ») et date d'expiration : Non applicable

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone : Non applicable

- SUITE SUR LA PAGE

**RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B****SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES (suite)**

RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 relatif à l'importation et à l'exportation de produits chimiques dangereux : Non applicable

**Seveso III :**

Non applicable

**Limitations à la commercialisation et à l'utilisation de certaines substances et mélanges dangereux (Annexe XVII REACH, etc...) :**

Ne doit pas être utilisé dans :

- articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur au moyen de différentes phases, par exemple dans les lampes décoratives et les cendriers,
- des trucs et des blagues,
- jeux pour un ou plusieurs participants, ou tout article destiné à être utilisé comme tel, même présentant des aspects décoratifs.

**Dispositions particulières en matière de protection des personnes ou de l'environnement :**

Il est recommandé d'utiliser les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité comme base pour effectuer des évaluations des risques spécifiques au lieu de travail afin d'établir les mesures de prévention des risques nécessaires pour la manipulation, l'utilisation, le stockage et l'élimination de ce produit.

**Autres législations :**

Le produit pourrait être concerné par la législation sectorielle

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique :**

Le fournisseur n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique.

**SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS****Législation relative aux fiches de données de sécurité :**

La FDS doit être fournie dans la langue officielle du pays où le produit est commercialisé. Cette fiche de données de sécurité a été élaborée conformément à l'ANNEXE II - Guide pour l'élaboration des fiches de données de sécurité du règlement (CE) n° 1907/2006 (RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION).

**Modifications relatives à la précédente Fiche de Données de Sécurité qui concerne les modalités de gestion des risques.**

RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION

**Textes des dispositions législatives mentionnées à l'article 2 :**

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H318 : Provoque des lésions oculaires graves.

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H302+H332 : Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.

**Textes des phrases législatives mentionnées à l'article 3 :**

Les phrases indiquées ne se réfèrent pas au produit lui-même ; elles sont présentes uniquement à titre informatif et se réfèrent aux composants individuels qui apparaissent dans la section 3

**Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 :**

Toxicité aiguë 4 : H302 - Nocif en cas d'ingestion.

Toxicité aiguë 4 : H302+H332 - Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.

Aquatic Chronic 3 : H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Eye Dam. 1 : H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

Skin Corr. 1B : H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Skin Sens. 1 : H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Skin Sens. 1A : H317 - Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

**Procédure de classification :**

Skin Corr. 1B : Méthode de calcul

Eye Dam. 1 : Méthode de calcul Skin

Sens. 1A : Méthode de calcul

Aquatic Chronic 3 : Méthode de calcul

Acute Tox. 4 : Méthode de calcul

**Conseils liés à la formation :**

Une formation est recommandée afin de prévenir les risques industriels pour le personnel utilisant ce produit et de faciliter sa compréhension et son interprétation de cette fiche de données de sécurité, ainsi que de l'étiquette présente sur le produit.

**Principales sources bibliographiques :**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Abréviations et acronymes :**

- SUITE SUR LA PAGE

**RESIN PRO SRL DIELEC PRO PARTIE B****SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS (suite)**

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route IMDG :  
Code maritime international des marchandises dangereuses  
IATA : Association du transport aérien international OACI :  
Organisation de l'aviation civile internationale DCO :  
Demande chimique en oxygène  
DBO5 : demande biochimique en oxygène sur 5 jours  
FBC : facteur de bioconcentration  
DL50 : Dose létale 50  
CL50 : Concentration létale 50 CE50 :  
Concentration efficace 50  
LogPOW : coefficient de partage octanol-eau Koc :  
coefficient de partage du carbone organique UFI :  
identifiant de formule unique  
CIRC : Centre international de recherche sur le cancer

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur des sources, des connaissances techniques et la législation en vigueur aux niveaux européen et national, sans que nous puissions en garantir l'exactitude. Ces informations ne constituent pas une garantie des propriétés du produit ; il s'agit simplement d'une description des exigences de sécurité. Nous n'avons aucune connaissance ni aucun contrôle sur la méthodologie et les conditions d'utilisation de ce produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences légales concernant la manipulation, le stockage, l'utilisation et l'élimination des produits chimiques. Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité concernent uniquement ce produit, et ne doivent pas être utilisées d'autres fins que celles indiquées.

- FIN DE LA FICHE DE DONNÉES